



Productbeschrijving

ERFURT-Maculatuur 90

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

Maculatuur 90 bestaat uit een enkele, zuurvrije papierlaag.

Bij het verwijderen/afvoeren van onze maculatuur treden er geen problemen op omdat de natuurlijke grondstoffen milieuvriendelijk worden opgelost.

Productgegevens

- Gramgewicht: 60 g/m²
- Rolafmetingen: 33,50 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 12 rollen

Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
- Brandbeveiligingsklasse "E" volgens EN 13501-1 is "B2" (normaal ontvlambaar) volgens DIN 4102-B2.

Gebruik/gebruiksaanwijzing

De maculaturen kunnen ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis.

Stijfsel/lijm

Voor het verlijmen vlieslijm (bijv. Metylan special 1:20 met Ovalit T of NP nieuwe pleisterlijm in een verhouding 1:10 = 1.000 g op 10 l water) of een vergelijkbare lijm gebruiken. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

Verlijming

Na het drogen kunt u de maculaturen met alle wandbekledingen bedekken. Houd daarbij rekening met de lijmaanbevelingen van de behangfabrikant.

Made in Germany

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 61 10-0
Fax: +49 202 61 10-89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Serviceline:
+49 202 61 10-375