



ERFURT-KlimaTec Systeemlijm

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Productbeschrijving

ERFURT-KlimaTec Systeemlijm

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-KlimaTec Systeemlijm is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec Thermovlies ontwikkelde dispersielijm met hoge kleefkracht.

Productgegevens

- Bestelnr. 1001202

De inhoud van een container ERFURT-KlimaTec Systeemlijm bedraagt 10 kg

Producteigenschappen

- Voor gebruik binnenshuis
- Hoge kleefkracht
- Makkelijk aan te brengen met een langpolige behangroller van lamsvel
- Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
- Optimale hechting op de ondergrond
- Hoge natsterkte
- Hoge behangveiligheid
- 20 minuten lange verwerkingstijd
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12 572, komt volgens de systeemopbouw overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlag van ongeveer 0,07 m of 0,04 m in combinatie met ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic of Premium

Gebruiksaanwijzing

ERFURT-KlimaTec Systeemlijm is speciaal voor het ERFURT-Thermovlies assortiment ontwikkeld. Hij kan op alle dragende gladde of licht gestructureerde ondergronden op muren en plafonds binnenshuis worden gebruikt.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en stevig zijn. Niet-hechtende oude lagen verwijderen. Sterke niveaverschillen moeten met plamuur worden geëgaliseerd.

Voorwaarden voor gebruik

Gebruik volgens ondergrond en oppervlakte 0,3 tot 0,5 kg/m². Niet gebruiken bij temperaturen onder de 10°C. De maximale verwerkingstijd bedraagt ongeveer 20 minuten bij normale temperatuur en vochtigheid.

Verlijming



ERFURT-KlimaTec Systeemlijm met een langpolige behangroller in een breedte van één baan royaal en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.



Breng de wandbekleding op de lijmlaag aan en druk deze met een behangmes aan, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt en een vlakke ondergrond ontstaat.

Droging

Bij + 20°C en 65 % rel. luchtvochtigheid na ongeveer 6-12 uur droog en overstrijkbaar. Bij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid worden deze tijden langer.

Reiniging van werktuigen

Onmiddellijk na gebruik met water.

Opslag

ERFURT-KlimaTec Systeemlijm container goed gesloten, koel en vorstvrij bewaren. Beschermen tegen directe zonnestraling; geopende containers eventueel met water afdekken. In gesloten originele verpakking ten minste twee jaar te bewaren.

Afvalverwijdering

Ingedroogde of verharde resten van ERFURT-KlimaTec Systeemlijm kunnen via het normale huisafval worden verwijderd.

Bestanddelen/testresultaten

De waterdampdoorlatendheid is bepaald door de Schall- und Wärme-meßstelle Aachen GmbH, volgens DIN EN ISO 12 572 met het testbericht Nr. 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

ServiceLine:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com