




Productvoordelen



Vrij van PVC



Moeilijk ontvlambaar



Voor muren en plafonds




Weinig verfverbruik



Lucht-doorlatend




Stootvast




Scheuroverbruggend



Geen inweektijd



Vlieslijm



Wandkleeftechniek



Gemakkelijk te verwijderen

Gebruiksaanwijzing



1. Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



2a. Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen of



2b. in de behangmachine zonder inweektijd. Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.



3. Het behang stotend verlijmen.



4. Het behang aandrukken met een schuimrubberrol.



5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz. met cuttermes en spatel afsnijden.



6. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.



7. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN EN 13300 overschilderen of met bijv. pleister, behang e.d. bekleeden.



Productbeschrijving

ERFURT-Variovlies Flat

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Variovlies Flat is een glad behang dat vervaardigd is uit speciale celstof- en textielvezels, in combinatie met polymeerbindmiddelen.

Productgegevens

- Rolafmetingen: 20,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud verpakking: 6 rollen

Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12572 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens DIN EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af, waardoor in vele gevallen één verflaag volstaat
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuroverbruggend
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke dispersieverf

Gebruiksaanwijzing

ERFURT-Variovlies Flat kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, zwak absorberend en glad zijn. Oud behang en loskomende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming wordt vlieslijm (bijv. Metylan Secura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed geplaatst. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine

ERFURT-Variovlies Flat wordt door de behangmachine gehaald, samengevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor de verlijming wordt vlieslijm (bijv. Metylan Secura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming

ERFURT-Variovlies Flat loodrecht en stotend verlijmen. De stroken zonder blazen aandrukken met een rubberrol of een behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen.

Verwerking op gestructureerde ondergronden

ERFURT-Variovlies Flat kan ook voor snelle renovatie van gestructureerde ondergronden zoals glasweefsel gebruikt worden, die in één handeling weer voorbereid worden voor behang, pleister of verf. Daarvoor wordt gevuld dispersielijm, bijvoorbeeld Metylan Ovalit P Styrofoam-lijm of soortgelijke toepassingen gebruikt. Breng de lijm met een getande spatel gelijkmatig op de ondergrond aan. Breng de gesneden stroken op de lijmlaag aan en druk deze met een behangerspatel aan, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt en een vlakke ondergrond ontstaat. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een behangerspatel in de hoek aandrukken en insnijden met een cuttermes. ERFURT-Variovlies Flat niet overlappend verlijmen. Bij de verwerking met een gevulde dispersielijm is de afwekbaarheid door middel van nat maken niet verzekerd.

Schilderwerk

Na het drogen moet ERFURT-Variovlies Flat overschilderd of bekleed worden. Daarvoor is de beste kwaliteit lakverf of hoogwaardige dispersieverf of ook een dekkende laag het meest geschikt. Er is een dubbele laklaag nodig om glanzende oppervlakten te verkrijgen.

Bestanddelen/testresultaten

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN EN ISO 12572 met testbericht nr. 1743/50.