



ERFURT-Variovlies Plano

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


Productvoordelen




Vrij van PVC



Moeilijk
ontvlambaar



Voor muren
en plafonds



Makkelijk
overschilderbaar



Lucht-
doorlatend




Stootvast



Geen
inweektijd




Vlieslijm




Wandkleef-
techniek



Weinig
verfverbruik



Scheuover-
bruggend



Gemakkelijk
te verwij-
deren

Gebruiksaanwijzing



1. Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



2a. Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen of



2b. in de behangmachine zonder inweektijd.



3. De banen naad tegen naad loodrecht verlijmen.



4. Zonder luchtbelletjes en kreukvrij met een behangborstel of rubberrol aandrukken.



5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz. met cuttermes en spatel afsnijden.



6. In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende strook moet stotend worden aangebracht.



7. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN EN 13300 overschilderen of met bijv. pleister, behang e.d. bekleden.

Variovlies

www.erfurt.com



Productbeschrijving

ERFURT-Variovlies Plano

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Variovlies Plano is een glad behang dat vervaardigd is uit gerecycled papier en textielvezels.

Productgegevens

- Bestell-Nr. 1000629
- Rolafmetingen: 20,00 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 9 rollen
- Gramgewicht: ca. 150 g/m²
- Bestelnr. 1000632
- Rolafmetingen: 15,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud verpakking: 6 rollen
- Gramgewicht: ca. 150 g/m²

Producteigenschappen

- Zorgt voor een goede bedekking van kleurcontrasten in de ondergrond
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens DEN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Op ondergronden zoals "gipskarton" is de combinatie niet brandbaar (DIN 4102-A2)
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Scheuroverbruggend
- Duurzaam
- Diffusie-open
- Uit duurzame grondstoffen
- Geschikt voor personen met allergieën
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke dispersieverf
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging

Gebruiksaanwijzing

ERFURT-Variovlies Plano kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, zwak absorberend en glad zijn. Oud behang en loskomende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming wordt vlieslijm (bijv. Metylan Secura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed geplaatst. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine

ERFURT-Variovlies Plano wordt door de behangmachine gehaald, samengevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor de verlijming wordt vlieslijm (bijv. Metylan Secura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 l water), of een vergelijkbare lijm gebruikt. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming

ERFURT-Variovlies Plano loodrecht en stotend verlijmen. De stroken zonder blazen aandrukken met een rubberrol of een behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen.

Schilderwerk

Na het drogen moet ERFURT-Variovlies Plano overschilderd of bekleed worden. Daarvoor is een hoogwaardige dispersieverf geschikt.

Bestanddelen/testresultaten

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/42.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

ServiceLine:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN