



Productbeschrijving

ERFURT-Maculatur 95

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

Maculatur 95 bestaat uit een enkele, zuurvrije papierlaag.

Bij het verwijderen/afvoeren van onze maculatur treden er geen problemen op omdat de natuurlijke grondstoffen milieuvriendelijk worden opgelost.

Productgegevens

- Gramgewicht: 120 g/m²
- Rolafmetingen: 17 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 20 rollen

Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
- Brandbeveiligingsklasse "E" volgens EN 13501-1 is "B2" (normaal ontvlambaar) volgens DIN 4102-B2.
- Eenmalig slijtbaar

Gebruik/gebruiksaanwijzing

De maculaturen kunnen ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis.

Lijm

Henkel: Perfax Roll On + 20% Perfax wandlijm voor vinyl en textiel

Pufas: Glutolin S15, Glutolin 77 + 20 % BW, Decotric MC Spezial + 20 % BW

Verlijming

Na het drogen kunt u de maculaturen met alle wandbekledingen bedekken. Houd daarbij rekening met de lijmaanbevelingen van de behangfabrikant.

In geval van renovatie

Alle wandbekledingen kunt u gemakkelijk van de bovenkant van de maculatur verwijderen (afhankelijk van de richting van het verwijderen). Maculatuurresten moeten daarna met behangoplosmiddel worden verwijderd.