





Productvoordelen




Vrij van PVC




Vlieslijm



Voor muren en plafonds



Meermaals overschilderbaar




Diffusie-open




Stootvast




Geen inweektijd




Egaliseert onvolkomenheden, haarscheurtjes




Scheuroverbruggend



Hoge rekkkracht



Wandkleeftechniek



Gemakkelijk te verwijderen

Gebruiksaanwijzing



1. Oude behang- en verflagen verwijderen Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



2a. In de behangmachine zonder inweektijd of



2b. Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen



3. Het behang stotend verlijmen.



4. Het behang aandrukken met een schuimrubberrol.



5. Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.



6. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.



7. Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm EN 13300 overschilderen.



8. Bij een latere renovatie kan het behang gemakkelijk verwijderd worden.



Productbeschrijving

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

2203, 2205, 2207

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Vlies-Rauhfaser is een wandbekleding die uit meerdere papierlagen bestaat, waarin de textiel- en steungevende houtvezels vast ingewerkt zijn.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser bestaat uit zorgvuldig geselecteerd oud papier, celstof, textielvezels en polymeerbindmiddelen. Het wordt volgens een speciaal procedé op de papiermachine geproduceerd.

Productgegevens

ERFURT-Vlies-Rauhfaser 2203, 2205, 2207

- Rolafmetingen: 25,00 m lengte x 1,06 m breedte of
25,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud verpakking: 2 rollen

ERFURT-Vlies-Rauhfaser 2205

- Rolafmetingen: 25,00 m lengte x 0,53 m breedte
- Inhoud verpakking: 6 rollen

Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m.
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast door vezelversterking en speciale impregnering
- Uiterst duurzaam, scheuroverbruggend en slijtvast
- In overeenstemming met EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf)
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Geschikt voor personen met allergieën

Gebruik/gebruiksaanwijzing

Ondergrond

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming met de wandkleeftechniek wordt vlijslijm gebruikt (bijv. Metylan NP stijfsel voor nieuw pleisterwerk in een verhouding van 1:11 = 1000 g op 11 l water) of een vergelijkbaar product. De lijm royaal en gelijkmatig in stroken op de ondergrond aanbrengen en de op maat gesneden baan droog in de lijm leggen. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

Verwerking met de behangmachine

Voor de verlijming wordt bij het aanbrengen met de behangmachine Metylan TG Power Granulat 1:25 = 200 g op 5 l water of Metylan NP Neuputz Kleister of een vergelijkbaar product gebruikt. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

Verlijming

ERFURT-Vlies-Rauhfaser loodrecht en stotend verlijmen. De luchtballen uit de stroken duwen met de rubberrol of de behangersborstel. Overstekende randen aan plafonds, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een kunststofspatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen.

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan met gelijkaardig structuurbehang in één kamer, maar niet op dezelfde oppervlakte worden aangebracht. Bij gunstige weersomstandigheden is het na controle mogelijk nog dezelfde dag te overschilderen.

Schilderwerk

ERFURT-Vlies-Rauhfaser moet na het drogen met dispersieverf van min. schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300 worden overschilderd.

Bestanddelen/testresultaten

ERFURT-Vlies-Rauhfaser wordt regelmatig getest op de conformiteit met § 30 en § 31 van het Duitse Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz.

De verklaring van geen bezwaar (36 U 04 van het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Vlies-Rauhfaser beantwoordt aan de bepalingen van de Duitse wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36e aanbeveling van het nationaal Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.

Met het allergielabel bevestigt de TÜV Nord dat ERFURT-Vlies-Rauhfaser vervaardigd is uit materialen die gecontroleerd zijn op allergenen en schadelijke stoffen. Daarom is het product ook voor bijzonder gevoelige en allergische personen geschikt.

Overschilderd ERFURT-Vlies-Rauhfaser moet via het afval worden verwijderd.

Made in Germany

Erfurt & Sohn KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 61 10-0

Fax: +49 202 61 10-89 451

E-mail: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

Serviceline:

+49 202 61 10-375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN