



Opis produktu

ERFURT-Makulatur 90

Producent

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Surowce/produkcja

Makulatur 90 składa się z jednej warstwy papieru bez dodatku kwasów.
Przy usuwaniu/utylizacji naszej Makulatur nie występują żadne problemy,
ponieważ naturalne surowce powracają samoczynnie do obiegu
ekologicznego.

Dane produktu

- Gramatura: 60 g/m²
- Wymiary rolki : długość 33,50 m x szerokość 0,53 m
- Zawartość kartonu: 12 rolek

Właściwości produktu

- Przepuszczalność pary wodnej zgodnie z normą DIN 52615 odpowiada dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubości ok. 0,02 m.
- Klasa reakcji na ogień „E” zgodnie z normą DIN EN 13501-1 odpowiada „B2” (normalnie zapalne materiały budowlane) zgodnie z normą DIN 4102-B2.

Zastosowanie/obróbka

Makulatur można stosować na wszystkich podłożach nadających się do tapetowania wewnątrz pomieszczeń.

Klej

Do klejenia stosować specjalny klej (np. Metylan special 1:20 z Ovalit T lub NP Neuputzkleister 1:10 = 1000 g na 10 l wody) lub porównywalny. Przestrzegać również wskazówek dotyczących obróbki producenta kleju.

Klejenie

Po wyschnięciu na Makulatur można naklejać wszystkie okładziny ścienne. Należy przy tym przestrzegać zaleceń klejenia producenta tapet.

Wyprodukowano w Niemczech

Erfurt & Sohn KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

tel.: +49 202 61 10-0

faks: +49 202 61 10-89 451

e-mail: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

Infolinia:

+49 202 61 10-375

www.erfurt.com