



Описание изделия

ERFURT-Makulatur 88

Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сырье/Производство

Макулатурные обои 88 состоят из одного слоя бумаги, не содержащей кислот.

Утилизация макулатурных обоев является беспроблемной, так как натуральное сырье попадает в экологический круговорот.

Характеристики

- Вес: 80 г/м²
- Размер рулона: 33,50 м в длину и 0,53 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 12 рулонов

Характеристики

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,02 м.
- Класс противопожарной защиты «Е» согласно DIN 13501-1 соответствует классу «В2» (обычная воспламеняемость) согласно DIN 4102-B2.

Способ применения/Обработка

Макулатурными обоями можно оклеивать любые пригодные для оклеивания основания во внутренних помещениях.

Клеи

Henkel: Metylan Spezial 1:20 + 20% Metylan Овалит, Metylan Гранулат Преміум, Metylan Скловолокно Преміу

Pufas: Glutolin 77 + 20 % BW, Glutolin S15

Оклеивание

После высыхания макулатурные обои можно оклеивать любыми настенными покрытиями. При этом следует соблюдать рекомендации производителя клея.