



Описание изделия

ERFURT-Makulatur 90

Производитель

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Сырье/Производство

Макулатурные обои 90 состоят из одного слоя бумаги, не содержащей кислот.

Утилизация макулатурных обоев является беспроблемной, так как натуральное сырье попадает в экологический круговорот.

Характеристики

- Вес: 60 г/м²
- Размер рулона: 33,50 м в длину и 0,53 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 12 рулонов

Характеристики

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,02 м.
- Класс противопожарной защиты «Е» согласно EN 13501-1 соответствует классу «B2» (обычная воспламеняемость) согласно DIN 4102-B2.

Способ применения/Обработка

Макулатурными обоями можно оклеивать любые пригодные для оклеивания основания во внутренних помещениях.

Клейстер / клей

При оклеивании применяется специальный клей (например, Metylan special 1:20 с Ovalit T или NP Neuputzkleister 1:10 = 1 кг на 10 л воды) или другой аналогичный клей. Соблюдайте указания производителя клея.

Оклеивание

После высыхания макулатурные обои можно оклеивать любыми настенными покрытиями. При этом следует соблюдать рекомендации производителя клея.