



# Системный клей ERFURT-KlimaTec

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-  
SYSTEME

## Описание изделия

### Системный клей ERFURT-KlimaTec

#### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Сырье/производство

Дисперсионный системный клей ERFURT-KlimaTec разработан специально для ERFURT-KlimaTec Thermovlies, он обладает высокой клеящей способностью.

#### Информация об изделии

- Арт № 1001202

Системный клей ERFURT-KlimaTec поставляется в ведрах по 10 кг

#### Характеристики изделия

- Для внутренних работ
- Высокая клеящая способность
- Эластичный, легко наносится валиком с длинным ворсом
- Высокая влагуостойчивость
- При оклеивании клей начинает затвердевать через 20 минут
- Не содержит соединений тяжелых металлов
- Паропроницаемость клея в системе в настенном покрытием ERFURT-KlimaTec Basic или ERFURT-KlimaTec Premium соответствует толщине воздушного слоя в 0,07 или 0,04 м согласно Немецкой Промышленной Норме DIN EN ISO 12572

## Способ применения

Системный клей ERFURT-KlimaTec разработан специально для оклеивания настенными покрытиями ERFURT-Thermovlies. Он подходит для внутренних работ на любых прочных стенах и потолках с гладкой поверхностью или небольшими неровностями.

#### Подготовка основания

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалить старые непрочные покрытия. Большие неровности выровнять с помощью шпаклевочной массы.

#### Условия обработки

Расход клея в зависимости от основания и толщины наносимого слоя 0,3-0,5 кг/м<sup>2</sup>. Температура в помещении должна быть не ниже не ниже 10 °С.

## Наклеивание



Системный клей ERFURT-KlimaTec наносится равно-мерным толстым слоем валиком с длинным ворсом на основание на ширину 1 полотноща.



Настенное покрытие накладывается на покрытое клеем основание и разглаживается обойным шпателем до равномерного распределения клея и образования гладкой поверхности.

## Высыхание

При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % примерно через 6-12 часов поверхность можно оклеивать. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха необходимое для высыхания время увеличивается.

## Чистка инструментов

Вымыть водой сразу после использования.

## Хранение

Емкости с системным клеем ERFURT-KlimaTec хранить плотно закрытыми в прохладном месте при температуре выше нуля. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Оригинальные невскрытые ведра клея можно хранить не менее двух лет.

## Утилизация

Высохшие или затвердевшие остатки системного клея ERFURT-KlimaTec ликвидируются вместе с бытовыми отходами.

## Компоненты/ результаты испытаний

Показатели паропроницаемости подтверждены компанией звуко- и теплотрического контроля г. Ахена (Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH) согласно DIN EN ISO 12572 (результаты испытания № 1030509-D-WDD).

Сделано в Германии

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Тел.: +49 202 6110 0  
Факс: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com  
Интернет: www.erfurt.com

Сервисная линия:  
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com