



ERFURT-KlimaTec-systemklister

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Produktbeskrivning

ERFURT-KlimaTec-systemklister

Tillverkare

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Material/Tillverkning

ERFURT-KlimaTec-systemklister är ett dispersionsklister med god fästförmåga som har utvecklats speciellt för ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Produktuppgifter

- Beställningsnr 1001202

Förpackningsstorleken för ERFURT-KlimaTec-systemklister är 10 kg per hink

Produktegenskaper

- För användning inomhus
- God fästförmåga
- Kan lätt och smidigt fördelas med hjälp av en långhårig fårskinnsroller
- Enkelt, snabbt och rent att använda
- Fäster optimalt på underlaget
- God våtstyrka
- God tapetserarsäkerhet
- 20 minuters öppentid
- Utan tillsats av tungmetallföreningar
- Motstånd mot vattenånga enligt DIN EN ISO 12572 motsvarar, beroende på systemkonstruktion, diffusion relativt luftskikt med 0,07 m resp. 0,04 m i kombination med ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic eller Premium

Användning/Tapetsering

ERFURT-KlimaTec-systemklister har utvecklats speciellt för ERFURT-Thermovlies-sortimentet. Det kan användas på alla övermålningsbara släta eller lätt strukturerade underlag på väggar och tak inomhus.

Förbereda underlaget

Underlaget måste vara torrt, rent och stabilt. Ta bort gamla beläggningar som inte sitter fast. Jämna ut kraftiga höjdskillnader med spackelmasa.

Tapetseringsförhållanden

Förbrukning beroende på underlag och strykmängd 0,3 till 0,5 kg/m². Tapetsera inte vid temperaturer under 10° C. Vid normala temperatur- och fuktförhållanden är öppentiden ca 20 minuter.

Att klistra upp tapeten



Fördela ERFURT-KlimaTec-systemklister mättat och jämnt på underlaget på samma bredd som en våd med hjälp av en långhårig roller.



Lägg tapeten i klisterbädden och tryck till med tapetserarspackeln så att limmet fördelar sig jämnt och ett plant underlag uppstår.

Torka

Vid + 20° C och 65 % relativ luftfuktighet är tapeten torr och kan tapetseras över efter ca 6-12 timmar. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet tar det längre tid.

Rengöring av verktyg

Direkt efter användning med vatten.

Förvaring

Förslut behållaren med ERFURT-KlimaTec-systemklister väl och förvara den svalt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus, täck eventuellt över påbörjat klister med lite vatten. I tillsluten originalförpackning kan det lagras i minst två år.

Avfallshantering

Torkade resp. stelnade rester av ERFURT-KlimaTec-systemklister kan kastas tillsammans med normalt hushållsavfall.

Innehållsämmen/Testresultat

Motståndet mot vattenånga har fastställts av Schall- och Wärmemeßstelle Aachen GmbH, enligt DIN EN ISO 12572 med testrapport nr 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal, Tyskland

Tel.: +49 202 6110 0

Fax: +49 202 6110 89 451

E-post: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

Servicetelefon:

+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com