



# Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-  
SYSTEME

## Popis výrobku

### Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec

#### Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Suroviny/výroba

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec je špeciálne vyvinuté disperzné lepidlo s vysokou príľnavosťou lepidla pre tapetu ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

#### Údaje o výrobku

- Objednávacie č. 1001202
- Systémového lepidla je ERFURT-KlimaTec je balené v 10 kg vedre.

#### Vlastnosti výrobku

- Pre interiér
- Vysoká lepiaca schopnosť
- Ľahký a vláčny náter dlhovláknitým lamelovým valčekom
- Jednoducho, rýchlo a čisto počas jedného spracovania
- Optimálna príľnavosť k podkladu
- Vysoká pevnosť za mokra
- Vysoká bezpečnosť tapetovania
- 20 minút doba otvorenia
- Bez pridania zlúčenín ťažkých kovov
- Prieupustnosť vodných pár podľa DIN EN ISO 12 572 zodpovedá podľa štruktúry systému difúzne ekvivalentnej hrúbky vzduchovej vrstvy 0,07 m príp. 0,04 m v spojení s tapetou ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic alebo Premium

## Použitie/spracovanie

Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec bolo špeciálne vyvinuté pre sortiment ERFURT-Thermovlies. Môže sa používať na všetkých nosných hladkých alebo mierne štruktúrovaných podkladoch na stenách a stropoch v interiéri.

### Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Nesúdržné staré vrstvy musíte odstrániť. Veľké výškové rozdiely musíte vyrovať stierkou.

### Podmienky spracovania

Spotreba podľa podkladu a nanášaného množstva 0,3 až 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Teplota spracovania nesmie klesnúť pod 10°C. Doba otvorenia predstavuje za normálnych teplotných a vlhkosťných podmienok cca 20 minút.

## Lepenie



Systémové lepidlo ERFURT-KlimaTec na podklad nanášajte dlhovláknitým valčekom v dostatočnom množstve rovnomerne v pásach.



Obklad steny priložte na lepiace lôžko a pritlačte tapetárskou špachtľou tak, aby sa lepidlo rozdelilo rovnomerne, a aby sa vytvoril rovný podklad.

## Sušenie

Pri + 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu po cca 6-12 hodinách je suchý a vhodný na pretapetovanie. Pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

## Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

## Skladovanie

Nádoby so systémovým lepidlom ERFURT-KlimaTec uskladňujte na chladnom mieste a chránenom pred mrazom. Chráňte pred priamym slnečným svetlom; načaté nádoby prípadne prelejte malým množstvom vody. V uzatvorenom pôvodnom obale je doba skladovania minimálne dva roky.

## Zneškodnenie

Zaschnuté a stvrdnuté zvyšky systémového lepidla ERFURT-KlimaTec môžete zneškodniť spolu s bežným komunálnym odpadom.

## Účinné látky/výsledky skúšok

Prieupustnosť vodných pár bola stanovená spoločnosťou Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH (Meracie stredisko pre hluk a teplo Aachen s.r.o.) v skúšobnej správe č. 1030509-D-WDD, v súlade s DIN EN ISO 12 572.