





Prednosti výrobku




Bez PVC




Lepidlo na vliesové tapety



Na stenu a strop



Viacrát pretierateľný




Vzdušný




Odolný proti nárazom




Bez doby zmäkčovania




Jednoduché spracovanie




S funkciou preklenutia prasklín



Nízka spotreba farby



Technika lepenia na stenu



Lahko odstrániteľný



Ťažko zápalný

Spracovanie



1. Odstráňte staré tapety a nátery. Drsné podklady vyrovnajte na hladko stierkou na báze sadry. Veľmi savé podklady natrite bezrozpušťačovým základovým náterom.



2a. Spracovať technikou lepenia na stenu bez doby zmäkčovania alebo



2b. v prístroji na nanášanie lepidla bez doby zmäkčovania. Pre lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety.



3. Pásy nalepte na doraz pomocou olovnice.



4. Pás tapety prílozte na lepiace lôžko a valčekom z penovej gumy alebo tapetovacou kefou pritlačajte tak, aby nezostali bubliny a záhyby.



5. Presahy na stropoch, podlahových lištách, oknách a pod. odrežte odlamovacím výsuvným nožom a tapetárskou špachtľou.



6. V kútoch a hranách oddelte pás tapety a nasledujúci pás tapetujte na doraz.



7. Po vysušení pretrite vysokoakostným disperzným náterom podľa DIN EN 13300.



Popis výrobku

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Výrobca

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-Vlies-Rauhfaser sú tapety, ktoré pozostávajú z viacerých papierových vrstiev, ktoré sa pevne zapracujú do textilného a dreveného vlákna vytvárajúceho štruktúru.

Všetky druhy tapiet ERFURT-Vlies-Rauhfaser sa vyrábajú rovnakou technológiou výroby a odlišujú sa len v drevenom vlákne vytvárajúcom štruktúru. Pre výrobu sa používajú vysokoakostné suroviny, cielene vyberané recyklované papieri ako aj celulóza a textilné vlákna. Tlačiarenské farby z recyklovaných papierov na kryciu vrstvu sa odstraňujú flotačnou technológiou odfarbovania. Vedľajšie odpady z výroby môžu zase byť privádzané do výrobného procesu.

Voda nevyhnutná pre výrobu sa vedie viacnásobne v cirkulačnom obehu a pred vypustením do prírody sa vyčistí.

Údaje o výrobku

- Rozmery rolky: 15,00 m dĺžka x 0,53 m šírka
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m dĺžka x 0,53 m šírka)
- Obsah balenia v kartóne: 12 roliek

Vlastnosti výrobku

- Priepustnosť vodných pár podľa DIN 52615 zodpovedá difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy približne 0,02 m
- Trieda protipožiarnej ochrany „B-s1,d0“ podľa DIN EN 13501-1 zodpovedá „B1“ (ťažko zápalný) podľa DIN 4102-1
- Neobsahuje PVC, zdravie ohrozujúce zmäkčovadlá a rozpúšťadlá
- Neobsahuje sklenené vlákna
- Bez prídania zlúčenín ťažkých kovov a formaldehydu
- Rozmerovo stále a s funkciou preklenutia prasklín
- Je v súlade s DIN EN 234 (Špecifikácia pre tapety na ďalšiu úpravu)
- Po navlhčení vodou je ľahko odstrániteľný
- Viackrát pretierateľný farbami bežne dostupnými v obchodnej sieti
- Vhodný pre alergikov

Použitie/spracovanie

Podklad

ERFURT-Vlies-Rauhfaser môžete použiť v interiéri na všetky podklady vhodné na tapetovanie.

Škrobové lepidlo / lepidlo

Na lepenie používajte lepidlo na vliesové tapety (napr. Metylan Secura v pomere 1:10 = 500 g v 5 l vody) alebo podobné lepidlo. Dodržujte, tiež pokyny pre spracovanie výrobcu lepidla.

Lepenie

Lepidlo nanášajte na podklad rovnomerne a narezané pásy vložte suché do lepidlového lôžka (technika lepenia na stenu). Tapety ERFURT-Vlies-Rauhfaser sa tiež alternatívne môžu natierať lepidlom prístrojom na nanášanie lepidla, poskladajú sa a bez doby zmäkčovania ich môžete lepiť. Tapety ERFURT-Vlies-Rauhfaser nalepte zvislo a na doraz. Spod pásov tapety gumovým valčekom alebo tapetárskou kefou vytlačte vzduchové bubliny. Presahy na stropoch, podlahových lištách, oknách a pod. zatlačte plastovou špachtľou do rohu a rezákom odrežte. Obklad na stenu nelepte s presahom.

Náter

Po vysušení tapety Vlies-Rauhfaser musíte plochu pretrieť disperznou farbou.

V prípade požiadavky je možné dodať špeciálne aplikácie a techniky.

Účinné látky/výsledky skúšok

Tapeta ERFURT-Vlies-Rauhfaser pozostáva z papierových vlákien, z viac ako 70 % recyklovaného papiera, polyesterových vlákien, drevených vlákien a pomocných látok.

Natreté tapety ERFURT-Vlies-Rauhfaser môžete zneškodňovať s ostatným odpadom.

Pečaťou "Vhodný pre alergikov" potvrdzuje TÜV Nord, že tapety ERFURT-Vlies-Rauhfaser sú vyrobené z materiálu kontrolovaného na alergie a škodlivé látky. Je preto vhodná aj pre mimoriadne senzitivné a na alergie citlivé osoby.

Priepustnosť vodných pár bola určená ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH - Výskumným a skúšobným ústavom s.r.o., Aschaffenburg podľa DIN 52615, v skúšobnej správe č. 1743/32.