



Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Opis izdelka

Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec

Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surovine/izdelava

Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec je disperzijsko lepilo z visoko lepljivostjo, razvito posebej za tapete ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Podatki izdelka

- Št. za naročila 1001202

Količina pakiranja sistema lepila ERFURT-KlimaTec je 10 kg na posamezno vedro.

Lastnosti izdelka

- Za notranje prostore
- Visoka lepljivost
- Preprost in gladek nanos s kosmatim valjčkom iz ovčjega krzna
- Preprosta, hitra in čista obdelava
- Optimalen oprijem na podlagi
- Visoka odpornost na vlago
- Visoka varnost tapeciranja
- Čas odprtja 20 minut
- Brez dodanih težk kovinskih spojin
- Paroprepustnost po DIN EN ISO 12 572 odvisno od sistemske zgradbe ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja 0,07 m oz. 0,04 m v povezavi s tapetami ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ali Premium

Uporaba/obdelava

Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec je bilo razvito posebej za sortiment ERFURT-Thermovlies. Uporablja se lahko na vseh nosilnih gladkih ali nekoliko strukturiranih podlagah na stenah in stropih v notranjih prostorih.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, čista in trdna. Slabo oprijemljive stare premaze ali obloge odstranite. Velike razlike v višini je treba izravnati s kitom.

Pogoji obdelave

Odvisno od podlage in količine nanosa je poraba od 0,3 do 0,5 kg/m². Temperatura obdelave ne sme biti nižja od 10 °C. Čas odprtja pri normalnih temperaturah in vlažnosti znaša pribl. 20 minut.

Lepljenje



S kosmatim valjčkom nanesite obilno količino sistema lepila ERFURT-KlimaTec v širini enega traku in enakomerno na podlago.



Stensko oblogo na koncu položite v plast lepila in jo z lopatico za tapeciranje pritisnite tako, da se lepilo enakomerno porazdeli in nastane ravna podlaga.

Sušenje

Pri +20 °C in 65 % relativne vlažnosti je lepilo po pribl 6–12 urah suho in se lahko nanj tapecira. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Skladiščenje

Sistemsko lepilo ERFURT-KlimaTec skladiščite dobro zaprto na hladnem mestu brez zmrzali. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo; vsebino v odprti embalaži po potrebi pokrijte z nekaj vode. Lepilo se lahko v zaprti originalni embalaži skladišči najmanj dve leti.

Odstranjevanje

Zasušene oz. strjene ostanke sistema lepila ERFURT-KlimaTec lahko odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Vsebnost snovi/rezultati testiranj

Paroprepustnost je določila organizacija Schall- und Wärmestelle Aachen GmbH v skladu s standardom DIN EN ISO 12 572 s testnim poročilom št. 1030509-D-WDD.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Faks: +49 202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Služba za stranke:
+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com