


Prednosti izdelka




Brez PVC-ja



Težko
vnetljivo



Za steno in
strop



Preprost
oplesk




Prepušča
zrak




Odporno na
udarce




Brez časa
vpijanja




Lepilo za flis



Stensko
lepljenje



Majhna
poraba
barve



Prekriva
razpoke



Enostavno
za odstraniti

Obdelava



1. Odstranite stare tapete in premaze. Grobo podlago zgladite s kitom na osnovi mavca. Močno vpojne podlage grundirajte z osnovnim premazom, ki ne vsebuje topil.



2a. Nanos s stenskim lepljenjem brez časa vpijanja ali



2b. nanos s tapecirnim strojem brez časa vpijanja.



3. Tapetne trakove nalepite povsem navpično in tako, da se robovi stikajo.



4. Pritisnite jih ob steno s krtačo za tapeciranje ali gumijastim valjčkom in zgladite morebitne gube in mehurčke.



5. Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, oknih itd. odstranite s tapetnim nožem in tapecirno lopatico.



6. V kotih in na robovih ne tapecirajte tako, da se tapete prekrivajo, temveč jih tukaj odrežite natančno po robu in naslednji trak tapecirajte tako, da se oba trakova stikata.



7. Po sušenju prepleskajte s kakovostno disperzijsko barvo, ki ustreza standardu DIN EN 13300, ali npr. z ometom, tapeto itd.



Opis izdelka

ERFURT-Variovlies Plano

Proizvajalec

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surovine/izdelava

Tapete ERFURT-Variovlies Plano so gladke stenske obloge, izdelane iz recikliranega papirja in tekstilnih vlaken.

Podatki izdelka

- Št. za naročila 1000629
- Dimenzije role: 20,00 m dolžine x 0,53 m širine
- Vsebina kartona: 9 rol
- Gramatura: pribl. 150 g/m²
- Št. za naročila 1000632
- Dimenzije role: 15,00 m dolžine x 0,75 m širine
- Vsebina kartona: 6 rol
- Gramatura: pribl. 150 g/m²

Lastnosti izdelka

- Dobro prekriva barvne kontraste podlage
- Paroprepustnost po DIN 52615 ustreza difuzijsko ekvivalentni debelini zračnega sloja 0,02 m
- Razred protipožarne zaščite „B-s1,d0“ po DIN EN 13501-1 ustreza „B1“ (težko vnetljivo) po DIN 4102-1
- Na podlagah kot je „mavčni karton“ spojeni sloj ni gorljiv (DIN 4102-A2)
- Ne vsebuje PVC-ja, zdravju škodljivih mehčalcev in topil
- Ne vsebuje steklenih vlaken
- Brez dodanih težkokovinskih spojin in formaldehida
- Prekriva razpoke
- Varčuje z viri
- Difuzijsko odprto
- Iz trajnostnih surovin
- Primerno za alergike
- Omogoča večkratno oplesk z običajnimi disperzijskimi barvami
- Enostavna odstranitev z vodo po uporabi

Uporaba/obdelava

Tapete ERFURT-Variovlies Plano lahko nanesete v notranjih prostorih na vse podlage, ki so primerne za tapetiranje. Podlaga mora biti suha, čista, trdna, slabo vpojna in gladka. Odstranite stare tapete in slabo oprijemljive premaze. Grobo podlago zgladite s kitom na osnovi mavca. Močno vpojne podlage grundirajte z osnovnim premazom, ki ne vsebuje topil.

Nanos s stenskim lepljenjem

Za lepljenje uporabite lepilo za flis (na primer Metylan Secura v razmerju 1:10 = 500 g v 5 l vode) ali primerljivo lepilo. Lepilo enakomerno nanesite na podlago in razrezane tapetne trakove suhe nanesite na lepilno podlago. Upošteвайте tudi nasvete proizvajalca lepila.

Nanos s tapecirnim strojem

Tapete ERFURT-Variovlies Plano se lahko namažejo z lepilom v tapecirnem stroju, zložijo in nalepijo na steno brez časa vpijanja. Za lepljenje uporabite lepilo za flis (na primer Metylan Secura v razmerju 1:10 = 500 g v 5 l vode) ali primerljivo lepilo. Upošteвайте tudi nasvete proizvajalca lepila.

Lepljenje

Tapete ERFURT-Variovlies Plano zlepite navpično in tako, da se robovi stikajo. Trakove zgladite z gumijastim valjčkom ali tapecirno lopatico, da iztisnete mehurčke. Prekrivajoča se mesta na stropih, letvah, oknih itd. pritisnite s plastično lopatico v kot in odrežite s tapetnim nožem. Stenskih oblog ne nalepite tako, da se prekrivajo. Madeže lepila na površini takoj odstranite.

Oplesk

Tapete ERFURT-Variovlies Plano je po sušenju treba premazati oziroma opleskati. Tukaj je najbolj primerna kakovostna disperzijska barva.

Vsebnost snovi/rezultati testiranja

Organizacija ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH iz Aschaffenburga je določila paroprepustnost v skladu s standardom DIN 52615, 1. del, testno poročilo 1743/42.