



# ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-  
SYSTEME

## Ürün açıklaması

### ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı

### Üretici

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

### Hammaddeler/Üretim

ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı, özel olarak ERFURT-KlimaTec Thermovlies için geliştirilen, yüksek yapışkanlığa sahip bir dispersiyon tutkalıdır.

### Ürün verileri

- Sipariş no. 1001202

ERFURT-KlimaTec sistem tutkalının ambalaj büyüklüğü her kovada 10 kg'dir.

### Ürün özellikleri

- İç mekan için
- Yüksek yapışkanlık
- Uzun lifli koyun postu ruloyla kolay ve yumuşak uygulama
- Kolay, hızlı ve temiz işlem
- Zemine optimal tutunur
- Suya karşı daha iyi dayanıklılık
- Yüksek uygulama güvenliği
- Açık kalma süresi 20 dakika
- Ağır metal bileşimleri ve formaldehit eklenmemiştir
- DIN EN ISO 12 572'ye uygun su buharı geçirgenliği, sistem yapısına bağlı olarak 0,07 m'lik bir difüzyona eşdeğer hava tabakasına ya da ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic ya da Premium'la bağlantılı olarak 0,04 m'ye denktir

## Uygulama/işleme

ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı özel olarak ERFURT-Thermovlies çeşitleri için geliştirildi. İç mekanda bulunan duvarlardaki ve tavanlardaki tüm taşıyıcı, düz ya da hafif desenli zeminlerde kullanılabilir.

### Zemin Hazırlığı

Zeminin kuru, temiz ve sağlam olması gerekir. Yapışkanlığını kaybeden eski kaplamalar temizlenmelidir. Güçlü yükseklik farkları macunla dengelenmelidir.

### İşlem Koşulları

Zemin ve sürülen miktara göre tüketim 0,3 ile 0,5 kg/m<sup>2</sup> arasında. İşlem sıcaklığı 10°C'nin altında olmamalıdır. Açık kalma süresi normal sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak yaklaşık 20 dakikadır.

### Yapıştırma



ERFURT-KlimaTec sistem tutkalını uzun lifli bir ruloyla bir şerit halinde bolca ve dengeli olarak zemine sürün.



Ardından duvar kaplamasını tutkal yatağına yatırın ve duvar kağıdı malasıyla, tutkalın eşit olarak dağılmasını sağlayacak ve düz bir zemin oluşacak şekilde bastırın.

### Kuruma

+ 20° C %65 nem oranında yaklaşık 6-12 saat sonra kurur ve üzerine duvar kağıdı yapılabilir. Daha düşük sıcaklıkta ve daha yüksek nem oranında bu süreler uzar.

### Alet Temizliği

Kullandıktan hemen sonra, suyla.

### Depolama

ERFURT-KlimaTec sistem tutkalı ağız sıkıca kapalı olarak serin ve don olmayan bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; açılan kutulara biraz su ekleyin. Kapalı orijinal paketinde en az iki yıl depolanabilir.

### Tasfiye

ERFURT-KlimaTec sistem tutkalının kuruyan ya da donan artıkları normal ev atıklarıyla birlikte tasfiye edilebilir.

## İçindekiler/Test sonuçları

Su buharı geçirgenliği Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH tarafından DIN EN ISO 12 572 uyarınca 1030509-D-WDD sayılı test raporuyla belirlendi.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0

Faks: +49 202 6110-89 451

E-posta: info@erfurt.com

İnternet: www.erfurt.com

Servis hattı:

+49 202 6110-375

**KlimaTec**

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)