





Ürün avantajları




PVC içermez




Nonwoven
tutkalı




Duvar ve
tavan için



Üzeri
birçok kez
boyanabilir



Nefes alır




Darbeye
dayanıklı




Yumuşama
süresi yok




Kolay işleme




Çatlakları
örter



Düşük boya
tüketimi



Duvara
yapıştırma
tekniği



Kolay
sökülebilir



Zor alev alır

İşleme



1. Eski kağıtları ve yapışkan badanaları temizleyin. Pürüzlü zeminleri alçı içeren macunlarla düzleyin. Çok emici zeminlere, çözücü içermeyen astarlarla astar çekin.



2a. Duvara yapıştırma tekniğiyle yumuşama süresi olmadan ya da



2b. Zank makinesinde yumuşama süresi olmadan işlenebilir. Yapıştırmak için nonwoven tutkalı kullanın.



3. Şeritleri uç uca dikey olarak yapıştırın.



4. Duvar kağıdı şeritlerini, kabarcık ve kırışık oluşturmadan tutkal yatağına yerleştirin ve sünger ruloyla ya da duvar kağıdı fırçasıyla bastırın.



5. Tavanlardaki, süpürgeliklerdeki, pencere-lerdeki vs. çıkıntıları, kretuarla ve duvar kağıdı malasıyla kesin.



6. Köşelerde ve kenarlarda duvar kağıdı şeridini kesin ve sonraki şeridi bitişik döşeyin.



7. Kuruduktan sonra DIN EN 13300'e göre kaliteli dispersiyon boyasıyla boyayın.

Ürün açıklaması

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Üretici

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Hammaddeler/Üretim

ERFURT-Vlies-Rauhfaser, içine desen oluşturan tekstil ve ağaç elyaflarının sabit olarak yerleştirildiği birkaç kağıt tabakasından oluşan bir duvar kaplamasıdır.

Tüm ERFURT-Vlies-Rauhfaser çeşitleri aynı üretim yöntemiyle imal edilir ve yalnızca desen oluşturan ağaç lifleriyle birbirinden ayrılır. Üretim için yalnızca kaliteli hammaddelerin yanı sıra amaca göre seçilen geri dönüşümlü kağıtlar, selülozlar ve tekstil elyaflar kullanılır. Örtücü katmanda kullanılan geri dönüşüm kağıtlarının baskı boya, Flotation-Deinking yöntemiyle temizlenir. Ortaya çıkan üretim atıkları üretim sürecine geri döner.

Üretim için gereken su miktarı birçok kez döngüye girer ve doğaya geri verilmeden önce temizlenir ve arıtılır.

Ürün verileri

- Rulo ebadı: Uzunluk 15,00 m x En 0,53 m
(Vlies-Rauhfaser Rustic: Uzunluk 10,05 m x En 0,53 m)
- Karton içeriği: 12 rulo

Ürün özellikleri

- DIN 52615 uyarınca su buharı geçirgenliği, yaklaşık 0,02 m'lik bir difüzyona eşdeğer hava katmanı kalınlığına denktir
- DIN EN 13501-1 uyarınca yangın koruma sınıfı "B-s1, d0", DIN 4102-1 uyarınca "B1"e (zor alev alır) denktir
- PVC, sağlığı tehdit eden yumuşatıcılar ve çözücü maddeler içermez
- Cam elyafı içermez
- Ağır metal bileşimleri ve formaldehit eklenmemiştir
- Boyut açısından istikrarlı ve çatlakları örter
- DIN EN 234'e uygundur (Sonradan Yapılacak İşlemlerde Kullanılan Duvar Kaplamaları için Tespitler)
- Suyla ıslatıldıktan sonra kolayca sökülebilir
- Birçok kez piyasada bulunan boyalarla üstü boyanabilir
- Alerjisi olan kişilere uygundur

Uygulama/İşleme

Zemin

ERFURT-Vlies-Rauhfaser iç mekanda duvar kağıdı yapılabilen tüm zeminlerde kullanılabilir.

Tutkal/Zamk

Yapıştırmak için nonwoven tutkalı (örneğin Metylan Secura 1:10 = 5 litre suya 500 gr) ya da benzerini kullanın. Lütfen tutkal üreticilerinin işleme açıklamalarını da dikkate alın.

Yapıştırma

Tutkal eşit olarak zemine sürülür ve kesilen şeritler kuru olarak tutkal yatağına yerleştirilir (duvara yapıştırma tekniği). ERFURT-Vlies-Rauhfaser alternatif olarak zamk makinesiyle zamklanabilir, katlanabilir ve yumuşama süresi olmadan yapıştırılabilir. ERFURT-Vlies-Rauhfaser'i dikey olarak bitişik yapıştırın. Şeritleri lastik ruloyla ya da duvar kağıdı fırçasıyla kabarcık kalmayacak şekilde bastırın. Tavanlardaki, süpürgeliklerdeki, pencerelerdeki vs. çıkıntıları, plastik malayla köşeye bastırın ve bir maket bıçağıyla kesin. Duvar kaplamasını üst üste yapıştırmayın.

Boyama

Vlies-Rauhfaser kuruduktan sonra yüzeyin kaliteli dispersiyon boyasıyla boyanması gerekir.

İsteğe bağlı olarak özel işlemler ve teknikler uygulanabilir.

İçindekiler/Test sonuçları

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kağıt elyaflarından oluşur, bunun yaklaşık %70'i geri dönüştürülmüş kağıt, polyester elyafı, ahşap elyafı ve yardımcı maddelerdir.

Boyanan ERFURT-Vlies-Rauhfaser ev atıklarıyla bertaraf edilebilir.

TÜV Nord, alerjik mührüyle ERFURT-Vlies-Rauhfaser'in alerjen ve zararlı madde kontrollü malzemeden üretildiğini onaylamaktadır. Bu nedenle çok hassas ve alerjiye duyarlı kişilere de uygundur.

Su buharı geçirgenliği, ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg tarafından DIN 52615, uyarınca, 1743/32 sayılı test raporuyla tespit edildi.