



Системний клей ERFURT-KlimaTec

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Опис виробу

Системний клей ERFURT-KlimaTec

Виробник

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сировина/виготовлення

Системний клей ERFURT-KlimaTec — дисперсійний клей з високою клеючою здатністю, розроблений спеціально для ERFURT-KlimaTec Thermovlies.

Характеристики виробу

- Арт № 1001202
- Системний клей ERFURT-KlimaTec поставляється у відрах по 10 кг.

Властивості виробу

- Для внутрішніх робіт
- Висока клеюча здатність
- Еластичний, легко наноситься хутровим валиком з довгим ворсом
- Проста, швидка й акуратна обробка
- Оптимальна адгезія з основою
- Висока вологостійкість
- Висока міцність обклеювання
- Час відкритої витримки складає 20 хвилин
- Без додавання сполук важких металів
- Паропроникність згідно зі стандартом DIN EN ISO 12 572 залежно від структури системи відповідає дифузії повітряного шару 0,07 м або 0,04 м у поєднанні з ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic або Premium

Застосування/спосіб наклеювання

Системний клей ERFURT-KlimaTec був розроблений спеціально для лінійки ERFURT-Thermovlies. Він може застосовуватися на усіх гладких міцних поверхнях або основах з невеликим рельєфом на стінах та стелях всередині приміщень.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Необхідно видалити старі покриття, які відшаровуються. Сильні нерівності вирівняти за допомогою шпаклювальної маси.

Умови обробки

Розхід залежно від основи та кількості нанесення складає 0,3-0,5 кг/м². Температура обробки повинна бути не менше 10°C. Час відкритої витримки за звичайних температурних і вологісних умов складає приблизно 20 хвилин.

Наклеювання



Системний клей ERFURT-KlimaTec наноситься на основу рівномірно і товстим шаром за допомогою валика з довгим ворсом на ширину полотнища.



Накласти шпалери на клей і притиснути шпательним шпателем таким чином, щоб клей рівномірно розподілювався і утворилась рівна основа.

Висихання

При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 6-12 годин поверхня є сухою і її можна обклеювати шпалерами. При низькій температурі та більш високій вологості повітря цей час збільшується.

Очищення інструментів

Вимити водою одразу після використання.

Зберігання

Ємкості з системним клеєм ERFURT-KlimaTec зберігати щільно закритими у прохолодному місці при температурі вище нуля. Не допускати попадання прямих сонячних променів. У розпечатаних ємкостях клей можна покрити невеликим шаром води. Оригінальні нерозпечатані ємкості можна зберігати не менше двох років.

Утилізація

Засохлі або затверділі рештки системного клею ERFURT-KlimaTec усуваються разом із звичайним побутовим сміттям.

Компоненти/результати тестування

Паропроникність визначена компанією звуко- та теплотричного контролю м. Аахена Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH згідно зі стандартом DIN EN ISO 12 572, звіт про випробування № 1030509-D-WDD.

Зроблено в Німеччині

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Тел.: +49 202 6110 0

Факс: +49 202 6110 89 451

Електронна пошта: info@erfurt.com

Інтернет: www.erfurt.com

Сервісна лінія:

+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com