



产品优势




不含PVC




无纺纤维胶液




适用于墙壁
和天花板




可多次涂层




透水



高压花稳定性



3层纸



水蒸气渗透



胶液消耗少

铺贴方法



1. 去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2. 基面必须干燥、干净、坚实、吸收性弱和光滑。在墙壁上标记墙纸卷的宽度并测其垂直长度。



3. 在铺贴中使用无纺纤维胶液。



4a. 手工涂胶：按照墙壁高度附加额外长度切割墙纸卷然后单独涂胶。注意花样图案或者



4b. 涂胶器涂胶：使用涂胶器将墙纸卷拉开并切割。注意花样图案。



5. 涂胶后的墙纸卷将以2/3对1/3的比例铺贴到一起。不要打结。



6. 将墙纸卷浸胶相同时间，大约15分钟。



7. ERFURT-Novaboss墙纸并非排铺贴。使用墙纸刷或泡沫胶辊将气泡和褶皱压平。



8. 在角落处使用墙纸刮铲和美工刀或者剪刀切开。



9. 在外角处无需重叠铺贴。这里应在边缘处精确的切割。



10. 干燥后使用高品质乳胶按照EN 13300涂层。请您最好使用亚光或丝光涂料。

产品描述

ERFURT-Novaboss

4551, 4556, 4559, 4561, 4562, 4567, 4577, 4578

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

所有上面所提到的ERFURT-Novaboss墙纸类型都是白色、三层的特殊压纹墙纸。

其制造过程是两层纸粘在一起，以特殊的程序与第三层纸，保持光滑，压制而成。

所有上面所提到的ERFURT-Novaboss墙纸的类型都以相同的生产过程制作而成只以花样图案进行区别。

爱尔福特-Novaboss墙纸的消除/处理没有任何问题，因为其天然的制造原料本身将返回生态循环中。

产品数据

ERFURT-Novaboss 4551, 4556, 4562, 4577, 4578

- 卷轴规格: 10,05 米长 x 0,53 米宽
- 每箱容量: 9卷

ERFURT-Novaboss 4559, 4561, 4567

- 卷轴规格: 10,05 米长 x 0,53 米宽
- 每箱容量: 12卷

产品特性

- 由于其三层纸的特点，特别的结构稳定及不受压力
- 由于光滑的背面而消耗胶液少
- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合大约0.16米气体厚度的弥散当量
- 按照EN 13501-1防火等级"B-s1,d0"符合按照DIN 4102-1的"B1" (阻燃)
- 不含PVC，软化剂及溶剂
- 无重金属成分及甲醛
- 使用后可以用水轻易的去除
- 可多次使用市售油漆涂刷

使用/铺贴

基层墙面

ERFURT-Novaboss墙纸可铺贴于室内所有具有粘着性的基层墙面上。基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填料进行平整。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的打底物质或使用胶液打底。需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

铺贴方法

Pufas: Glutolin S15, Glutolin 77, Decotric MC Spezial

粘贴

将墙纸卷均与涂胶，放置到一起并浸胶相同时间，大约10-15分钟。不要打结。铺贴过程中产生的气泡，干燥后将消失变平滑。使用墙纸刷将墙纸小心并列铺贴。不得使用压缝碌！立即去除溢出的胶液。

涂层

ERFURT-Novaboss墙纸在干燥后按照EN 13300应使用至少为裂痕等级3级的乳胶涂料涂层。对此最适合的为优质丝光或高光泽乳胶漆，因为它们可更好的塑造其构造。

成分/审核结果

ERFURT-Novaboss墙纸由纸纤维、纤维素及辅助材料制成。

已涂刷过的ERFURT-Novaboss墙纸与其他残余废品一起处理。

水蒸汽通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615确认。

德国制造

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 6110 375